

HERCULES 

HJ53705

Capuz aluminizado

CA 39.868

Capuz aluminizado com visor duplo para operações de soldagem e processos similares

- Composto por tecido aluminizado
- Com forro em tecido retardante a chamas
- Costuras em para-aramida
- Visor duplo TP/VD – Visor em policarbonato transparente fixo e visor em policarbonato na cor verde com película dourada basculante

Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Cimenteiras

Tabela de medidas:

TAMANHOS	ÚNICO	TOLERÂNCIA
A - Altura	66 cm	± 1 cm
B - Largura	64 cm	± 1 cm





Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Para-aramida aluminizado	Cinza	Único	550 g/m ²	1.42 kg	1	39.868	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, **acesse:**

