



Proteção Térmica

HERCULES 

HJ542

Calça aluminizada

(CA) 37.984

Calça aluminizada com alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Composto por tecido aluminizado
- Possui suspensório em elástico com ajuste através de engate rápido
- Braguilha com fechamento em fitas fecho (velcro)
- Forro fixo em tecido retardante a chamas
- Costuras em para-aramida



Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal líquido em fusão de até 1.600 °C

• Tabela de medidas:

TAMANHOS	PQ	MD	GD	GG	XG	XXG	TOLERÂNCIA
A - Cintura	51 cm	53 cm	55 cm	57 cm	59 cm	61 cm	± 1 cm
B - Comprimento	107 cm	109 cm	111 cm	113 cm	115 cm	117 cm	± 1 cm
C - Entrepernas	78 cm	80 cm	82 cm	84 cm	86 cm	88 cm	± 1 cm
D - Boca barra	26 cm	26 cm	27 cm	27 cm	28 cm	28 cm	± 1 cm

**HJ542**

Calça aluminizada

CA 37.984



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido aluminizado	Cinza	PQ ao XXG	550 g/m ²	1.55 kg	1	37.984	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, acesse:

**Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.**

Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510

Fone: 11 4391-6640 | 11 3356-3100 - sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansell.com

Ansell,® e TM são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas a filiadas.
© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

HERCULES H®