

HERCULES 

HJ931LENG100
HJ941LENG100

Blusão e calça para bombeiros EN
BÁSICO

CA 49.360

CA 49.363

Conjunto para combate a incêndio padrão EN Modelo básico

Blusão:

- Blusão para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas;
- Forro fixo em meta-aramida e viscose e barreira térmica;
- Faixas refletivas em amarelo e prata, 3 camadas;
- Reforço nas regiões dos ombros e cotovelos;
- Bolso porta rádio;
- Suporte de lanterna, 01 bolso inferior;
- Ajustes na região dos punhos;
- Fechamento duplo frontal em zíper termoplástico e velcro.

Calça:

- Calça para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas;
- Forro fixo em meta aramida e viscose e barreira térmica;
- Faixa refletiva em amarelo e prata e 3 camadas;
- Com braguilha, tiras tensoras na cintura e suspensório no formato de Y.



Aplicações:

- Combate a incêndio estrutural, com resistência ao corte e abrasão
- Em atividades com temperaturas de até 250 °C de aproximação

Tabela de medidas blusão:

TAMANHOS	PP (34-36)	PQ (38-40)	MD (42-44)	GD (46-48)	GG (50-52)	XG (54-56)	XXG (58-60)	EG (62-64)	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	73 cm	75 cm	76 cm	77 cm	79 cm	81 cm	83 cm	85 cm	± 1 cm
B - Comp. costas	77 cm	79 cm	81 cm	83 cm	85 cm	87 cm	89 cm	91 cm	± 1 cm
C - Tórax	57 cm	60 cm	63 cm	66 cm	69 cm	72 cm	75 cm	78 cm	± 1 cm
D - Manga	61 cm	62 cm	63 cm	64 cm	65 cm	66 cm	67 cm	68 cm	± 1 cm
E - Punho	17 cm	17 cm	18 cm	18 cm	19 cm	19 cm	20 cm	20 cm	± 1 cm

Tabela de medidas calça:

TAMANHOS	PP (34-36)	PQ (38-40)	MD (42-44)	GD (46-48)	GG (50-52)	XG (54-56)	XXG (58-60)	EG (62-64)	TOLERÂNCIA
A - Cintura	46 cm	49 cm	52 cm	55 cm	58 cm	61 cm	64 cm	67 cm	± 1 cm
B - Comprimento	101 cm	103 cm	105 cm	107 cm	109 cm	111 cm	113 cm	115 cm	± 1 cm
C - Quadril	52 cm	55 cm	58 cm	61 cm	64 cm	67 cm	70 cm	73 cm	± 1 cm
D - Entrepernas	73 cm	74 cm	75 cm	76 cm	77 cm	78 cm	79 cm	80 cm	± 1 cm
E - Boca barra	26 cm	26 cm	27 cm	27 cm	28 cm	28 cm	29 cm	29 cm	± 1 cm



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Lavagem em temperatura máxima de 60 °C.
- Utilizar sabão neutro.
- Não utilizar produtos à base de alvejantes.
- A secagem em tambor é permitida em temperatura mínima.
- Secagem na vertical à sombra.
- É permitido passar a ferro com temperatura de, no máximo, 150 °C.
- Limpeza a úmido profissional; processo normal é permitido.
- Proibida lavagem a seco.
- Não remover manchas com solventes.
- Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras.

Especificações

Matéria Prima	Tamanho	Cor	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
93% meta-aramida; 5% para-aramida; 2% anti-estático	PP ao EG	Preto ou Gold	185 g/m ²	Blusão: 2,95kg Calça: 2,95kg	1	49.360 49.363	EN 469:2020

Para saber mais, **acesse:**

