



Proteção em Altura

HERCULES 

HL001200
HL001120

Anel de ancoragem

Anel de acoragem

- Composto por duas fitas
- Fita interna em poliéster de 25 mm
- Fita externa tubular em poliéster de 47 mm
- Disponível em 3 tamanhos
- Resistência de 22 kN



Acessórios:

- NA

Aplicações:

- Criar ponto de ancoragem provisório em situações em que os conectores do sistema de proteção contra quedas não tenham abertura suficiente para se ancorar na estrutura

Tabela de medidas:

- HL001200 – 2 metros
- HL001120 – 1,20 metros
- HL00155 – 0,55 metros



HL001200
HL001120

Anel de ancoragem



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Ispécione o equipamento diariamente.
- O uso incorreto do equipamento de ancoragem pode ocasionar lesões graves ou morte na ocorrência de uma queda.
- O colaborador deve estar devidamente treinado para utilização do equipamento.
- Evitar a utilização do equipamento em estruturas com cantos vivos, superfícies cortantes, quentes e respingos de matérias em fusão.
- Após a ocorrência de uma queda, o equipamento deve ser substituído.
- Armazene o equipamento corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Peso	Quant. por caixa	NBR
Poliéster	Azul	2 metros 1,20 metros 0,55 metros	0,468 kg	4	NBR16325-1 B

Para saber mais, acesse:



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510

Fone: 11 4391-6640 | 11 33563100 | sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansell.com

Ansell,® e TM são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas a filiadas.

© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

HERCULES