



Proteção em Altura

HERCULES 

HTQR020YNMINI

Trava-quedas retrátil mini

Mini trava-quedas duplo retrátil, desenvolvido para oferecer leveza e máxima proteção.

- 2 conectores classe A, abertura 50 mm em aço
- 1 olhal em aço para acoplar ao conector
- Indicador de impacto
- Sistema interno para amortecimento de energia de queda
- Caixa em polímero de alta resistência, cor azul
- Fita largura de 21 mm
- Duplo freio independente, acionado através de força centrífuga



Acessórios:

- Absorvedor de impacto
- Conector HL200TQM

Aplicações:

- Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando mais proteção em baixas alturas.
- Indicado para serviços em altura em torres, serviços de manutenção, espaços confinados, manutenção em andaime, escadas tipo marinheiro, na construção civil, manutenção de plantas industriais, plataformas de exploração de petróleo e petroquímicas.



Informações importantes

- Uso individual.
- Deve ser utilizado juntamente com cinturão tipo paraquedista.
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-quedas; isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda.
- Mantenha-se, sempre que possível, ancorado.
- Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão.
- Após uma queda, o equipamento deve ser enviado para nosso setor de manutenção.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o trava-quedas diariamente,
- Armazene o trava-quedas corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.
- O trava-quedas deverá ser enviado a cada 12 meses para manutenção junto ao fabricante.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Conectores	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul	1,8 m	2	2,5 kg	1	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14628:2020 NBR 15837:2020 NBR 14629:2020

Para saber mais, **acesse:**

