



Ansell



Catálogo de **Produtos**



Trabalho em Altura



Espaço Confinado



Combate a incêndio



Proteção Térmica

HERCULES 

SOBRE A HÉRCULES

A Hércules, referência na fabricação de equipamentos de proteção, passou em 2013 a fazer parte do portfólio da Ansell, líder mundial em soluções de proteção. Juntas, elevaram os níveis de segurança a patamares jamais vistos no mercado nacional e internacional.

HÉRCULES, UMA TRAJETÓRIA GUIADA COM EXCELÊNCIA EM PRODUTOS E A MAIS ALTA TECNOLOGIA.

Isso significa: mais inovação, mais qualidade, mais desempenho e, principalmente, mais segurança.

Nossos profissionais altamente capacitados desenvolvem, fabricam e comercializam um dos mais extensos e completos portfólios do mercado.

Portfólio este que oferece soluções seguras para trabalho em altura, espaços confinados, proteção térmica, combate a incêndio e proteção química.

Além disso, assumimos o nosso forte compromisso com a Sustentabilidade: a nossa fábrica deixou de enviar resíduos para aterros ao final de 2023, sendo certificada em Aterro Zero. Com muito orgulho e responsabilidade, a fábrica da Hércules foi uma das primeiras a atingir essa meta!



CATÁLOGO DE PRODUTOS HÉRCULES

A fábrica da Hércules está localizada na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Nossa estrutura fabril robusta nos permite desenvolver equipamentos de proteção adequados às diversas necessidades do mercado, atendendo aos requisitos de segurança dos mais variados setores.



SOBRE

DESENVOLVIMENTO BASEADO EM TECNOLOGIA

A Hércules utiliza as melhores tecnologias do mundo, sempre com a finalidade de aumentar a produtividade e fornecer equipamentos com maior qualidade e segurança do mercado.

POLÍTICA DE QUALIDADE

A Hércules Equipamentos de Proteção tem como compromisso buscar a excelência, o crescimento e a lucratividade através da melhoria contínua e do atendimento às expectativas dos clientes e demais partes interessadas.

OBJETIVOS DA QUALIDADE

- Promover a melhoria contínua de S.G.Q;
- Atender às necessidades e expectativas dos clientes;
- Cumprir os requisitos estatutários, regulamentares e outros aplicáveis;
- Engajar e motivar os colaboradores;
- Melhorar os processos de produção.





PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

O departamento de Pesquisa e Desenvolvimento é fundamentado por estudos das necessidades dos nossos clientes, pela gestão do conhecimento e dos processos de fabricação e inovação.

É um setor de extrema importância para a Hércules, pois garante competitividade e presença no mercado. Visando sempre a compreensão das características e demandas do mercado e, também, do entendimento das necessidades individuais e coletivas dos diversos segmentos da indústria. Tudo isso associado a um processo de criação e aprendizado.

Acreditamos que as vantagens competitivas precisam ser reinventadas, a tarefa de produzir mais e melhor deve ser constante, acompanhando a velocidade das transformações e a complexidade crescente dos desafios do mercado.

ANSELL: DE MÃOS DADAS COM A SUSTENTABILIDADE

Há mais de 130 anos, a Ansell protege as pessoas. Hoje, nossas ambições são mais fortes que nunca e, ao estabelecermos essas metas, buscamos proteger o meio ambiente e abrir novos caminhos.

Com maior sustentabilidade e EPIs cada vez mais inteligentes e conectados, nos esforçamos para garantir a segurança dos trabalhadores e do planeta em que vivemos. A consciência ambiental é um dever de todos nós. Afinal, zelar pela Terra é cuidar também das nossas vidas.

NOSSA ABORDAGEM



EMISSIONES

Estamos comprometidos em atingir o Net Zero em nossas operações até 2040. Isso é apoiado por uma meta de médio prazo de reduzir nossas emissões operacionais em 42% até 2030.



EMBALAGENS

A redução de resíduos é uma prioridade central à medida em que fazemos a transição para práticas mais sustentáveis. Nosso Compromisso de Embalagem é de materiais 100% reciclados ou compostáveis em todas as nossas embalagens até 2026.



ÁGUA

Estamos renovando nossas estratégias de gestão de água e nos comprometendo com uma redução de 35% nas retiradas absolutas de água em nossas plantas até o FY25.



OPERAÇÕES

Entre os membros fundadores da Aliança Responsável de Luvas (RGA - Responsible Glove Alliance), estamos comprometidos em melhorar os padrões de trabalho ao lado de nossos parceiros.



RESÍDUOS

Estabelecemos metas de sustentabilidade impressionantes para nossas operações, incluindo zero resíduo em aterros sanitários das instalações de fabricação desde o final de 2023.



QR CODES

Todos os equipamentos Hércules possuem manuais disponíveis em QR Code, trazendo mais acessibilidade e menos impacto para o meio ambiente, evitando o desperdício de papel. É facilidade e sustentabilidade na palma da mão!

NOSSA MISSÃO: PROTEGER AS PESSOAS, EM TODOS OS ASPECTOS.

SOCIAL



COMUNIDADE E DOAÇÕES

Doações e voluntariado nos permitem proteger ainda mais as pessoas e o planeta.



DIVERSIDADE E INCLUSÃO

A diversidade é mais do que apenas uma política, é uma parte fundamental da nossa cultura.

Valorizamos as diferentes ideias e perspectivas que todos os nossos colaboradores contribuem.



ALIANÇA RESPONSÁVEL DE LUVAS (RGA)

Desde março de 2022, somos membros fundadores da Aliança Responsável de Luvas (RGA - Responsible Glove Alliance), que busca padrões trabalhistas mais justos.

GOVERNANÇA

Como empresa, incorporamos o valor que promovemos, desde as práticas de Sustentabilidade até a governança corporativa. A Ansell está comprometida com a governança corporativa eficaz. Colocando em prática a correta estrutura de governança; a diretoria e a gerência definiram uma cultura de integridade, transparência e responsabilidade que permeia toda a empresa.

OUTRAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS



Em 2022, a Ansell obteve medalha de prata no Ecovadis Sustainability Rating, metodologia de Avaliação da Responsabilidade Social Empresarial (RSE)



Transição de combustíveis fósseis para energias renováveis



GESTÃO DE ÁGUA

Redução de 35% nas retiradas absolutas de água até 2025* (*usando 2020 como base)



TRABALHO EM ALTURA

HERCULES 



TRABALHO EM ALTURA

HL01202FR

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster com tratamento retardante a chamas, 4 pontos de conexão e regulagem total. Possui alça para espaço confinado.

Normas:

CA 47.908
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL00903FR

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster com tratamento retardante a chamas, 3 pontos de conexão e regulagem total.

Normas:

CA 44.969
NBR 15836:2020

HL01202CAHE

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster com tratamento retardante a chamas, dielétrico com 4 pontos de conexão, regulagem total, conforto lombar e faixas refletivas. Possui alça para espaço confinado.

Normas:

CA 36.733
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL40001CAHE

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal dielétrico em para-aramida com 4 pontos de conexão e regulagem total. Possui alça para espaço confinado.

Normas:

CA 37.185
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL01202CAH2

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster com 4 pontos de conexão, regulagem total e faixas refletivas. Possui conforto lombar e alça para espaço confinado.

Normas:

CA 36.649
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL01202CAH3

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster com 4 pontos de conexão e regulação total. Possui conforto lombar e alça para espaço confinado.

Normas:

CA 36.649
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL01202ARG

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal com 4 pontos de conexão e regulação total. Possui alça para espaço confinado.

Normas:

CA 47.908
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL00903ARG

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal com 3 pontos de conexão e regulação na cintura e coxas.

Normas:

CA 44.969
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL00903IXARG

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista com 2 pontos de conexão, fivelas em aço inox e regulação nas coxas.

Normas:

CA 48.509
NBR 15836:2020

HL009ARG

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista com 1 ponto de conexão dorsal e regulação nas coxas.

Normas:

CA 44.968
NBR 15836:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL009DEARG

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista com 1 ponto de conexão dorsal, fita de poliéster com tratamento retardante a chamas e argolas e fivelas dielétricas (9KV)

Normas:

CA 47.905
NBR 15836:2020

HL006ER3INRPF

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal, tipo cadeirinha, com 4 pontos de conexão, proteção na lombar e coxas e engate rápido. Tamanho: 1 a 3

Normas:

CA 36.623
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL40001PRST

Cinturão Paraquedista /Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em para-aramida com 4 pontos de conexão e regulagem total. Possui conforto lombar e nas coxas e alça para espaço confinado.

Normas:

CA 36.620
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL40001PRVRSL

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em para-aramida com 4 pontos de conexão e regulagem total. Possui conforto lombar e alça para espaço confinado.

Normas:

CA 36.620
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL400ACKEPR

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em para-aramida, com 3 pontos de conexão e regulagem total. Possui conforto lombar e nas coxas.

Normas:

CA 37.024
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL005ACT

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster, tipo cadeirinha, com 5 pontos de conexão, proteção na lombar e coxas, fivela em alumínio, engate e regulação total. Possui conexão para espaço confinado.

Normas:

CA 39.990
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL005ST

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal, tipo cadeirinha, com 4 pontos de conexão, proteção na lombar e coxas e regulação total.

Normas:

CA 36.654
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL009KVPR

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista em para-aramida com 3 pontos de conexão e regulação nas coxas. Possui alça para espaço confinado.

Normas:

CA 36.621
NBR 15836:2020

HL009ACT

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista com 4 pontos de conexão e fivela em alumínio. Possui alça para espaço confinado.

Normas:

CA 39.650
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL00903EC

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista com 3 pontos de conexão e 2 fivelas em aço. Possui alça para espaço confinado.

Normas:

CA 36.647
NBR 15836:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL00901ESAPF

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista com 1 ponto de conexão dorsal com extensor. Possui regulagem nas coxas e proteção nas fivelas.

Normas:

CA 36.624
NBR 15836:2020

HL012ACT

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal, com 4 pontos de conexão, fivela em alumínio e engate. Com conforto lombar e alça para espaço confinado.

Normas:

CA 39.991
NBR 15835:2020
NBR 15837:2020

HL01202CAST

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal com 3 pontos conexão, conforto lombar e regulagem na cintura e coxas.

Normas:

CA 36.644
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL01203TQ

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal com 3 pontos conexão e regulagem total.

Normas:

CA 36.617
NBR 15835:2020
NBR 15836:2020

HL012ACSL

Cinturão Paraquedista/Abdominal



Descrição:

Cinturão paraquedista/abdominal, com 3 pontos conexão e regulagem na cintura, coxas e suspensório.

Normas:

CA 36.617
NBR 15835:2020
NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL01203M

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista com 1 ponto de conexão dorsal e regulagem total.

Normas:

CA 36.645
NBR 15836:2020

HL00201

Cinturão Paraquedista



Descrição:

Cinturão paraquedista com 1 ponto de conexão dorsal (com extensor) e regulagem na cintura e coxas.

Normas:

CA 35.191
NBR 15836:2020

HL001B4

Cinturão Abdominal



Descrição:

Cinturão abdominal em poliéster com talabarte de posicionamento com protetor em para-aramida retardante a chamas. Possui um conector classe T (20mm) com trava manual. Tamanho: P, M, G, GG

Normas:

CA 10.432
NBR 15835:2020

HL003SL

Cinturão abdominal



Descrição:

Cinturão abdominal com 2 fitas de ancoragem. Acompanha bolsa para transporte.

Normas:

CA 36.706
NBR 15835:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL032YFR

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança modelo duplo, em poliéster com tratamento retardante a chamas, absorvedor de energia. Possui 1 conector classe T (20mm) e 2 conectores classe A (50mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032YDEKV

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança dielétrico em Y, em para-aramida com elástico e absorvedor de energia. Possui 1 conector classe T (20mm) e 2 conectores classe A (55mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032YDE

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em poliéster com tratamento retardante a chamas, dielétrico, em "Y" com elástico e absorvedor de energia. Possui 1 conector classe T (20mm) e 2 conectores classe A (51mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032FDE

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em poliéster com absorvedor de energia com laçada. Possui 1 conector dielétrico classe T (19mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL03211YE

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y" com elástico e absorvedor energia. Possui 1 conector em aço classe B carabiner (25mm) e 2 conectores em alumínio classe A (110mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL032YKVEPR

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y", em para-aramida, com elástico e absorvedor de energia. Possui 1 conector classe T (20mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032YACT

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y" com elástico e absorvedor de energia. Possui 1 conector giratório classe T (26mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032YEA

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y" com elástico e absorvedor de energia duplo. Possui 1 conector classe T (20mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL03259YE

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y" em poliéster com elástico e absorvedor de energia. Possui 1 conector classe T (20mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL03250Y

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte em "Y" em poliéster e absorvedor de energia. Possui 1 conector classe T (18mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL032YEACT

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y" com elástico e absorvedor de energia. Possui 1 conector classe T (20mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032Y53ARG

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y" com 85 cm de comprimento e mini absorvedor de energia. Possui 1 conector classe B carabiner (15mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL03250YN

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança em "Y" em poliéster com absorvedor de energia e alça. Possui 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032F59

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança simples em poliéster com absorvedor de energia. Possui 1 conector classe A (53mm) e 1 conector classe T (20mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032F20AT

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança simples com elástico e absorvedor de energia. Possui 2 conectores classe T (25mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL032F20TH

Talabarte de Segurança



Descrição:

Talabarte de segurança com absorvedor de energia e 2 conectores classe T (20mm)

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14629:2020
NBR 15834:2020
NBR 15837:2020

HL032AJN2

Talabarte de Posicionamento



Descrição:

Talabarte de posicionamento em corda trançada (azul e verde), com ajustador em alumínio e proteção em couro. Possui 1 conector classe T (25mm) e 1 conector trava-dupla classe B carabiner (15mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 15835:2020
NBR 15837:2020

HL032AJN3

Talabarte de Posicionamento



Descrição:

Talabarte de posicionamento em corda trançada (azul e verde), com ajustador em alumínio e proteção em couro. Possui 1 conector classe T (25mm) e 1 conector trava-tripla classe B carabiner (24mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 15835:2020
NBR 15837:2020

HL032AJACT

Talabarte de Posicionamento



Descrição:

Talabarte de posicionamento em corda trançada (azul e verde), com ajustador em aço. Possui 1 conector classe T (25mm) e 1 conector trava-dupla classe B carabiner (15mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 15835:2020
NBR 15837:2020

HL032YF59N

Talabarte de restrição



Descrição:

Talabarte de restrição em "Y", em poliéster. Possui 1 conector classe T (18mm) e 2 conectores classe A (53mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 15835:2020
NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL03001

Talabarte de Restrição



Descrição:

Talabarte de restrição em poliéster. Possui 1 conector classe A (53mm) e 1 conector classe B carabiner (15mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 15835:2020 NBR 15837:2020

HLTF02

Talabarte para Ferramentas



Descrição:

Talabarte duplo para ferramentas tipo Y, cadaço em poliéster com elástico e 1 conector classe B (13mm) de alumínio com capacidade de 5 Kg em cada perna do talabarte.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLTF01

Talabarte para Ferramentas



Descrição:

Talabarte para ferramentas simples, cadaço em poliéster com elástico e 1 conector classe B (22mm) de alumínio com capacidade de 5 Kg.

Normas:

Normas não aplicáveis



TRABALHO EM ALTURA

HCA100AI

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa em alumínio e cabo de aço inox com 10m. Possui 1 conector giratório classe T (18mm) e 1 conector classe B carabiner (22mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HCA100AG

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa em alumínio e cabo de aço galvanizado com 10m. Possui 1 conector giratório classe T (18mm) e 1 conector classe B carabiner (17mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HCA100T

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa em alumínio e cabo de Technora com 10m. Possui 1 conector giratório classe T (18mm) e 1 conector classe B carabiner (17mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HCA200AI

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa em alumínio e cabo de aço inox com 20m. Possui 1 conector giratório classe T e 1 conector classe B carabiner (22mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HTQR010I

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e cabo em aço inox com 10m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HTQR010G

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e cabo em aço galvanizado com 10m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HTQR010SL

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil selado. Cabo em aço inox com 10m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HTQR015I

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e cabo em aço inox com 15m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HTQR015G

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e cabo em aço galvanizado com 15m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HTQR020YMINI

Mini Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Mini trava-quedas retrátil, modelo duplo, com fita de 1,8m e 2 absorvedores de energia. Possui 2 conectores classe A (50mm) e 1 conector para acoplamento em cinto.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HTQR020MINI

Mini Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Mini trava-quedas retrátil, modelo simples, com fita de 1,8m e absorvedor de energia. Possui 1 conector classe A (50mm) e 1 conector para acoplamento em cinto.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020
NBR 14629:2020
NBR 15837:2020

HTQR030G

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e cabo em aço galvanizado com 30m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020
NBR 15837:2020

HTQR035C

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e fita em poliéster com 3,5m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020
NBR 15837:2020

HTQR060I

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e cabo em aço inox com 6m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020
NBR 15837:2020

HTQR060G

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e cabo em aço galvanizado com 6m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020
NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HTQR060C

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa plástica e fita em poliéster com 6m. Possui 1 conector giratório classe T (20mm) e 1 conector classe B carabiner (18mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HWR025

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa em alumínio e cabo de fita em poliéster com 2,5m. Possui 1 conector giratório classe T (15mm) e 1 conector classe B carabiner (15mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HWR07560

Trava-quedas Retrátil



Descrição:

Trava-quedas retrátil, caixa em alumínio e cabo de fita em poliéster com 6m. Possui 1 conector giratório classe T (15mm) e 1 conector classe B carabiner (15mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14628:2020 NBR 15837:2020

HCGI00801

Trava-quedas Deslizante



Descrição:

Trava-quedas deslizante para cabo de aço 8 mm. Possui 2 conectores classe B carabiner (15mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14627:2024 NBR 15837:2020

HRGI012ACT

Trava-quedas Deslizante



Descrição:

Trava-quedas deslizante em aço inox, para corda de 12mm. Possui alavanca e 1 conector classe T (25mm) com trava dupla.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14626:2020 NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HRGI01201N

Trava-quedas Deslizante



Descrição:

Trava-quedas deslizante em aço inox, para corda de 12 mm. Com extensor, sistema antipânico e sem alavanca. Possui 1 conector classe T (20mm) com trava dupla.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14626:2020 NBR 15837:2020

HRGG01201N

Trava-quedas Deslizante



Descrição:

Trava-quedas deslizante em aço zincado bicromatizado, para corda de 12 mm. Com extensor e sem alavanca. Possui 1 conector classe T (25mm).

Normas:

CA: Conjugado com o Cinturão de Segurança NBR 14626:2020 NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HLE040TQ

Extensor



Descrição:

Extensor para trava-quedas retrátil em poliéster com 1 argola em aço e 1 conector classe T (25mm).

Normas:

Normas não aplicáveis

HL032240

Fita de Ancoragem



Descrição:

Fita de ancoragem em poliéster com 2 argolas e 240cm. Possui proteção em PVC.

Normas:

NBR 16325-1 B:2014

HL032120

Fita de Ancoragem



Descrição:

Fita de ancoragem em poliéster com 2 argolas e 120cm. Possui proteção em PVC.

Normas:

NBR 16325-1 B:2014

HL001200

Anel de Ancoragem



Descrição:

Anel de ancoragem em cadarço com 200cm.

Normas:

CA 44.283
NBR 16325-1 B:2014

HL00155

Anel de Ancoragem



Descrição:

Anel de ancoragem em cadarço com 15cm.

Normas:

CA 44.283
NBR 16325-1 B:2014



TRABALHO EM ALTURA

HL001120

Anel de Ancoragem



Descrição:

Anel de ancoragem em cadaço com 120cm.

Normas:

CA 44.283
NBR 16325-1 B:2014

HLADT

Fita de Segurança



Descrição:

Fita de segurança anti-trauma de suspensão pós queda com bolsa de armazenamento.

Normas:

Normas não aplicáveis

HL500062

Sistema de Ancoragem



Descrição:

Corda para ancoragem com 10m. Possui 1 conector classe A (100mm) e acompanha bolsa para transporte.

Normas:

Normas não aplicáveis

HL500072

Sistema de Ancoragem



Descrição:

Corda para ancoragem com 10m. Possui 1 conector classe A (60mm) e acompanha bolsa para transporte.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLCTQ25

Corda



Descrição:

Corda com 25m para trava-quedas com olhal. Possui 1 conector em aço classe B (15mm).

Normas:

Normas não aplicáveis



TRABALHO EM ALTURA

HLVP01

Linha de Vida Provisória



Descrição:

Linha de vida provisória, com cadaço em poliéster e 2 anéis de ancoragem. Contém 2 fitas de ancoragem, 2 conectores classe B (22mm) e dispositivo tensionador de linha.

Normas:

EN 795: 1996 classe B

HLA011

Descensor Freio Blocante



Descrição:

Descensor freio bloqueante com alavanca de bloqueio antipânico.

Normas:

EN 341

HLA001D

Dispositivo Ascensor



Descrição:

Dispositivo ascensor para corda de 8–12 mm (direito).

Normas:

EN 567 I UIAA

HLA001E

Dispositivo Ascensor



Descrição:

Dispositivo ascensor para corda de 8–12 mm (esquerdo).

Normas:

EN 567 I UIAA

HLAE001

Estribo com Regulagem



Descrição:

Estribo, com regulagem, para ascensor (esquerdo/ direito). Possui 1 conector classe B carabiner (15mm).

Normas:

Normas não aplicáveis



TRABALHO EM ALTURA

HLA017

Bloqueador Peitoral



Descrição:

Bloqueador peitoral, em alumínio.

Normas:

EN 567

HLA013

Polia Dupla



Descrição:

Polia dupla, em alumínio, para corda de 12 mm.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLA004

Distorcedor



Descrição:

Distorcedor em alumínio.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLA014

Mini Polia Simples



Descrição:

Mini polia simples com placas oscilantes.

Normas:

Normas não aplicáveis

HL200TQM

Conector



Descrição:

Conector em aço bicromatizado para utilização com mini travas-quedas retrátil (HTQR020MINI I HTQR020NMINI e HTQR020YMINI I HTQR020YNMINI)

Normas:

Normas não aplicáveis



TRABALHO EM ALTURA

HLM0300

Conector Oval



Descrição:

Conector oval, classe B carabiner (15mm) em aço com trava dupla manual. Resistência de 22kN.

Normas:

NBR 15837:2020

HLM0304

Conector Tipo D



Descrição:

Conector tipo D, classe B carabiner (15mm) em aço com trava-tripla. Resistência de 40kN.

Normas:

NBR 15837:2020

Conector Tipo Pera



Descrição:

Conector tipo Pera, classe B carabiner (28mm) em aço com trava tripla. Resistência de 30kN.

Normas:

NBR 15837:2020

HLM0400

Conector Oval



Descrição:

Conector oval, classe B carabiner (20mm) em alumínio com trava manual. Resistência de 24kN.

Normas:

NBR 15837:2020

HLM0402

Conector Tipo Pera



Descrição:

Conector tipo Pera, classe B carabiner (24mm) em alumínio com trava-dupla manual. Resistência de 26kN.

Normas:

NBR 15837:2020



TRABALHO EM ALTURA

HL030MZ

Proteção em PVC



Descrição:

Proteção em PVC com velcro para talabarte de posicionamento

Normas:

Normas não aplicáveis

HL13300R

Bolsa para Acessórios



Descrição:

Bolsa para armazenar acessórios e cordas em lona preta com refletivo.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLCP06

Capa para Trava-quedas



Descrição:

Capa para trava-quedas HTQR06, em nylon cordura impermeável.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLCP010

Capa para Trava-quedas



Descrição:

Capa para trava-quedas HTQR010, em nylon cordura impermeável.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLCP015

Capa para Trava-quedas



Descrição:

Capa para trava-quedas HTQR015, em nylon cordura impermeável.

Normas:

Normas não aplicáveis



TRABALHO EM ALTURA

HLCP030

Capa para Trava-quedas



Descrição:

Capa para trava-quedas HTQR030, em nylon cordura impermeável.

Normas:

Normas não aplicáveis

HLBA500

Kit Bastão de Ancoragem



Descrição:

Kit bastão de ancoragem com 3 elementos, trava-quedas de 3,5m e 1 conector classe A (100mm).

Normas:

CA do trava-quedas: Conjugado com o Cinturão de Segurança

HL500052

Kit Bastão de Ancoragem



Descrição:

Kit bastão de ancoragem dielétrico, com 5 elementos. Possui 1 conector de alumínio classe A (100mm), corda de poliéster de 10m e acompanha bolsa para transporte.

Normas:

Normas não aplicáveis

HL50005N

Kit Bastão de Ancoragem



Descrição:

Kit bastão de ancoragem telescópico em alumínio com ponteira. Possui 1 conector classe A (100mm), corda de poliéster de 10m e acompanha bolsa para transporte.

Normas:

Normas não aplicáveis

HL100KP

Kit Polias com 100m



Descrição:

Kit polias com 100m de corda (11 mm). Contém: 01 bolsa para transporte, 3 conectores trava manual classe B (15mm), 3 conectores trava automática classe B (28mm), 1 fita de ancoragem, 1 anel de ancoragem, 1 ascensor em alumínio e 1 distorcedor em alumínio.

Normas:


Normas não aplicáveis



TRABALHO EM ALTURA

HLKIT-MANON

Kit Linha Vertical Móvel Telecom



Descrição:

Conjunto composto de cinturão
HL012ACT + 6 acessórios:
HL032AJIXACT – Talabarte de
Posicionamento;
HL00155 – Fita de Ancoragem 0,55m;
HL001200 – Fita de Ancoragem 2,00m;
HLCTQ012 – Conjunto de corda 25m;
HRGG01201N – Trava quedas de corda;
HL13300R – Bolsa de armazenamento.

Normas:

CA 39.991 (cinturão)

HLKIT-MANON2

Kit Telecom com Resgate Integrado



Descrição:

Conjunto composto de cinturão
HL012ACT + 9 acessórios:
HL032AJIXACT – Talabarte de
Posicionamento;
HL00155 – Fita de Ancoragem 0,55m (2);
HL001200 – Fita de Ancoragem 2,00m;
HLCTQ025 – Conjunto de corda 25m;
HLA011 – Descensor auto bloqueante;
HLA015 – Polia Simples;
HRGG01201N – Trava quedas de corda;
HL13300R – Bolsa de armazenamento.

Normas:

CA 39.991 (cinturão)

HLKIT-MANON-M

Kit Torre de Transmissão



Descrição:

Conjunto composto de cinturão
HL006ER3INRPF1 + 3 acessórios:
HL03211YE – Talabarte duplo 110mm;
HL032AJIXACT – Talabarte de
posicionamento;
HCGI00801 – Trava quedas para cabo
de aço.

Normas:

CA 36.623 (cinturão)

HLKIT-MANON-G

Kit Torre de Transmissão



Descrição:

Conjunto composto de cinturão
HL006ER3INRPF + 3 acessórios:
HL03211YE – Talabarte duplo 110mm;
~~HL032AJIXACT~~ – Talabarte de
posicionamento;
HCGI00801 – Trava quedas para cabo
de aço.

Normas:

CA 36.623 (cinturão)



ESPAÇO CONFINADO

HERCULES 



ESPAÇO CONFINADO

HECV1P40A220

Insuflador/Exaustor Axial



Descrição:

Insuflador/exaustor axial com diâmetro de 40cm e 220V. Motor de 1/2HP com rotação máxima de 1.725 RPM.

VAZÃO

Um cotovelo de 90°: 3058m³/h
Dois cotovelos de 90°: 2973m³/h

Normas:

NR 33

HECV1P40AE220I

Insuflador/Exaustor Axial



Descrição:

Insuflador/exaustor axial com diâmetro de 40cm, 220V, blindado com hélices antiestática de 6 pás. Motor de 1,5HP com rotação máxima de 3.450 RPM. Indicado para áreas classificadas (com Inmetro).

VAZÃO

Um cotovelo de 90°: 3058m³/h
Dois cotovelos de 90°: 2973m³/h

Normas:

NR 33

HECV1P30AH220

Insuflador/Exaustor Axial



Descrição:

Insuflador/exaustor axial com diâmetro de 30cm e 220V. Motor de 1/3HP.

VAZÃO

Um cotovelo de 90°: 2261m³/h
Dois cotovelos de 90°: 2133m³/h

Normas:

NR 33

HECV1P20A45

Insuflador/Exaustor Compaxial



Descrição:

Insuflador/exaustor compaxial 110V com suporte de acondicionamento do tubo acoplado 4,5m e 20cm de diâmetro. Motor de 1/3HP, 60Hz, rotação máxima de 3.200 RPM, monofásico.

VAZÃO

Um cotovelo de 90°: 1205m³/h
Dois cotovelos de 90°: 996m³/h

Normas:

NR 33
ASTM 227



ESPAÇO CONFINADO

HECV1P20D45

Insuflador/Exaustor Compaxial



Descrição:

Insuflador/exaustor compaxial 12V com suporte de acondicionamento do tubo acoplado 4,5m. Com suporte de acondicionamento do tubo acoplado 4,5m e 20cm de diâmetro. Motor de 1/4 HP, 12V, 22Amps., rotação máxima de 3800 RPM.

VAZÃO

Um cotovelo de 90°: 893m³/h
Dois cotovelos de 90°: 750m³/h

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV1P20D75

Insuflador/Exaustor Axial



Descrição:

Insuflador/exaustor compaxial 12V com suporte de acondicionamento do tubo acoplado 4,5m. Com suporte de acondicionamento do tubo acoplado 4,5m e 20cm de diâmetro. Motor de 1/4HP, 12V, 22Amps., rotação máxima de 3800 RPM.

VAZÃO

Um cotovelo de 90°: 893 m³/h
Dois cotovelos de 90°: 750 m³/h

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D2045

Duto com 20cm



Descrição:

Duto retrátil com 20cm diâmetro e 4,5m de comprimento em vinil e poliéster. Resistente a calor até 82°.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D2045E

Duto com 20cm



Descrição:

Duto retrátil com 20cm diâmetro e 4,5m de comprimento em vinil e poliéster com acabamento em neoprene. Resistente a calor até 121°. Antiestático, com aterramento, indicado para área classificada.

Normas:

NR 33
ASTM 227
UL-94-VO



ESPAÇO CONFINADO

HECV2D2075

Duto com 20cm



Descrição:

Duto retrátil com 20cm diâmetro e 7,5m de comprimento em vinil e poliéster. Resistente a calor até 82°.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D2075E

Duto com 20cm



Descrição:

Duto retrátil com 20cm diâmetro e 7,5m de comprimento em vinil e poliéster com acabamento em neoprene. Resistente a calor até 121°. Antiestático, com aterramento, indicado para área classificada.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D3045

Duto com 30cm



Descrição:

Duto retrátil com 30cm diâmetro e 4,5m de comprimento em vinil e poliéster. Resistente a calor até 82°.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D3045E

Duto com 30cm



Descrição:

Duto retrátil com 30cm diâmetro e 4,5m de comprimento em vinil e poliéster com acabamento em neoprene. Resistente a calor até 121°. Antiestático, com aterramento, indicado para área classificada.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D3075

Duto com 30cm



Descrição:

Duto retrátil com 30cm diâmetro e 7,5m de comprimento em vinil e poliéster. Resistente a calor até 82°.

Normas:

NR 33
ASTM 227



ESPAÇO CONFINADO

HECV2D3075E

Duto com 30cm



Descrição:

Duto retrátil com 30cm diâmetro e 7,5m de comprimento em vinil e poliéster com acabamento em neoprene. Resistente a calor até 121°. Antiestático, com aterramento, indicado para área classificada.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D4045

Duto com 40cm



Descrição:

Duto retrátil com 40cm diâmetro e 4,5m de comprimento em vinil e poliéster. Resistente a calor até 82°.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D4045E

Duto com 40cm



Descrição:

Duto retrátil com 40cm diâmetro e 4,5m de comprimento em vinil e poliéster com acabamento em neoprene. Resistente a calor até 121°. Antiestático, com aterramento, indicado para área classificada.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D4075

Duto com 40cm



Descrição:

Duto retrátil com 40cm diâmetro e 7,5m de comprimento em vinil e poliéster. Resistente a calor até 82°.

Normas:

NR 33
ASTM 227

HECV2D4075E

Duto com 40cm



Descrição:

Duto retrátil com 40cm diâmetro e 7,5m de comprimento em vinil e poliéster com acabamento em neoprene. Resistente a calor até 121°. Antiestático, com aterramento, indicado para área classificada.

Normas:


NR 33
ASTM 227



ESPAÇO CONFINADO

HECV20420R

Conector para Duto



Descrição:


Conector para duto de 20cm.

Normas:

Normas não aplicáveis

HECV20430R

Conector para Duto



Descrição:


Conector para duto de 30cm.

Normas:

Normas não aplicáveis

HECV20440R

Conector para Duto



Descrição:

Conector para duto de 40cm.

Normas:

Normas não aplicáveis

HECV02V

Insuflador/Exaustor Venturi



Descrição:

Insuflador/exaustor Venturi pequeno com aterramento e diâmetro de 20cm.
Tamanho: 77,5x20cm

Normas:

NR 33

HECV03V

Insuflador/Exaustor Venturi



Descrição:

Insuflador/exaustor Venturi pequeno com aterramento e diâmetro de 30cm.
Tamanho: 77,5 x 30cm

Normas:

NR 33



ESPAÇO CONFINADO

HL3F220

Tripé



Descrição:

Tripé com 2,20m e haste quadrada em duralumínio ate 100kg. Para bocas até 1,5m.

Normas:

NR 33

HL3F15002

Guincho



Descrição:

Guincho (sobe/desce) para espaço confinado. Cabo em aço galvanizado com diâmetro de 3/16" e comprimento de 15m.

Normas:

NR 33

HL3F15002AI

Guincho



Descrição:

Guincho (sobe/desce) para espaço confinado. Cabo em aço inox com diâmetro de 3/16" e comprimento de 15m.

Normas:

NR 33

HL3F30002

Guincho



Descrição:

Guincho (sobe/desce) para espaço confinado. Cabo em aço com diâmetro de 3/16" e comprimento de 30m.

Normas:

NR 33

HL3F30002AI

Guincho



Descrição:

Guincho (sobe/desce) para espaço confinado. Cabo em aço inox com diâmetro de 3/16" e comprimento de 30m.

Normas:

NR 33



ESPAÇO CONFINADO

HL3F15003

3 Way



Descrição:

3 Way (sobe/desce/trava-quedas retrátil) para espaço confinado. Cabo em aço galvanizado com diâmetro de 3/16" e comprimento de 15m.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinto de Segurança NR 33

HL3F15003AI

3 Way



Descrição:

3 Way (sobe/desce/trava-quedas retrátil) para espaço confinado. Cabo em aço inox com diâmetro de 3/16" e comprimento de 15m.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinto de Segurança NR 33

HL3F30003

3 Way



Descrição:

3 Way (sobe/desce/trava-quedas retrátil) para espaço confinado. Cabo em aço galvanizado com diâmetro de 3/16" e comprimento de 30m.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinto de Segurança NR 33

HL3F30003AI

3 Way



Descrição:

3 Way (sobe/desce/trava-quedas retrátil) para espaço confinado. Cabo em aço inox com diâmetro de 3/16" e comprimento de 30m.

Normas:

CA: Conjugado com o Cinto de Segurança NR 33

HLA020

Suporte de Ancoragem



Descrição:

Suporte de ancoragem para espaço confinado em fita poliéster com 2 conectores classe T (20mm) trava dupla e 1 conector classe B carabiner (15mm) rosqueável.

Normas:

NR 33



COMBATE A INCÊNDIO

HERCULES 

HJ041T9L31

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Blusão para bombeiro, com três camadas em aramida Ripstop e DRD. Possui forro destacável e refletivo (amarelo e prata). Possui reforço interno e externo nos ombros e cotovelos. Fechamento frontal com zíper e velcro. Cor: Preto. Tamanho: P, M, G, GG, EG

Normas:

CA 33.178
EN 469:2020
NFPA 1971

HJ031T9L31

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça para bombeiro, com três camadas, em aramida Ripstop, forro destacável e refletivo (amarelo e prata). Possui reforço interno e externo nos joelhos. Fechamento frontal em velcro. Cor: Preta. Tamanho: P, M, G, GG, EG

Normas:

CA 33.182
EN 469:2020
NFPA 1971

HJ920T2100

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Blusão para bombeiro em aramida retardante a chamas, com forro fixo, refletivo amarelo e prata, 3 camadas e dedal para polegar. Fechamento frontal em zíper e velcro. Cor: Laranja. Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG

Normas:

CA 32.772
EN 469:2020

HJ910T2100

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça para bombeiro em aramida retardante a chamas, com forro fixo, refletivo amarelo e prata e 3 camadas. Com suspensório e elástico na cintura na parte de trás. Cor: Laranja. Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG

Normas:

CA 31.931
EN 469:2020

HJ920T2L00

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Blusão para bombeiro em aramida retardante a chamas, com forro fixo, refletivo amarelo e prata, 3 camadas e dedal para polegar. Fechamento frontal em zíper e velcro.
Cor: Preta.
Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG, EG, EGG

Normas:

CA 32.772
EN 469:2020

HJ910T2L00

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça para bombeiro em aramida retardante a chamas, com forro fixo, refletivo amarelo e prata e 3 camadas. Com suspensório e elástico na cintura na parte de trás.
Cor: Preta.
Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG, EG, EGG

Normas:

CA 31.931
EN 469:2020

HJ920T2Y00

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Blusão para bombeiro em aramida retardante a chamas, com forro fixo, refletivo amarelo e prata, 3 camadas e dedal para polegar. Fechamento frontal em zíper e velcro.
Cor: Amarela.
Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG, EG, EGG

Normas:

CA 32.772
EN 469:2020

HJ910T2Y00

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça para bombeiro em aramida retardante a chamas, com forro fixo, refletivo amarelo e prata e 3 camadas. Com suspensório e elástico na cintura na parte de trás.
Cor: Amarela.
Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG, EG, EGG

Normas:

CA 31.931
EN 469:2020

HJ931LEN100

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Blusão para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas, com forro fixo em meta-aramida e viscose e barreira térmica, refletivo amarelo e prata, 3 camadas, reforço nas regiões dos ombros e cotovelos. Bolso porta rádio, suporte de lanterna, 01 bolso inferior e ajustes na região dos punhos. Fechamento duplo frontal em zíper termoplástico e velcro. Tamanho: PP, P, M, G, GG, XG, XXG e EG

Normas:

CA 49.360
EN 469:2020

HJ941LEN100

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas, com forro fixo em meta-aramida e viscose e barreira térmica, refletivo amarelo e prata e 3 camadas. Com braguilha, tiras tensoras na cintura e suspensório no formato de Y. Tamanho: PP, P, M, G, GG, XG, XXG e EG

Normas:

CA 49.363
EN 469:2020

HJ931LEN200

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Blusão para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas, com forro fixo em meta-aramida e viscose e barreira térmica, refletivo amarelo e prata, 3 camadas, reforço nas regiões dos ombros, cotovelos e barras e DRD. Bolso porta rádio, suporte de lanterna, bolsos inferiores com suporte para luvas e ajustes na região dos punhos. Fechamento duplo frontal em zíper antipânico e velcro. Tamanho: PP, P, M, G, GG, XG, XXG e EG

Normas:

CA 49.360
EN 469:2020

HJ941LEN200

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas, com forro fixo em meta-aramida e viscose e barreira térmica, refletivo amarelo e prata e 3 camadas. Com braguilha, tiras tensoras na cintura, suspensório no formato de Y e bolsos laterais. Tamanho: PP, P, M, G, GG, XG, XXG e EG

Normas:

CA 49.363
EN 469:2020

HJ931LEN300

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Blusão para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas, com forro fixo em meta-aramida e viscosse e barreira térmica, refletivo amarelo e prata, 3 camadas, reforço nas regiões dos ombros, cotovelos e barras do punho e DRD. Bolso porta rádio, suporte de lanterna, bolsos inferiores com suporte para luvas e ajustes na região dos punhos. Bolso e protetor internos na região dos ombros. Fechamento duplo frontal em zíper antipânico e velcro. Tamanho: PP, P, M, G, GG, XG, XXG e EG

Normas:

CA 49.360
EN 469:2020

HJ941LEN300

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas, com forro fixo em meta-aramida e viscosse e barreira térmica, refletivo amarelo e prata e 3 camadas. Com braguilha, tiras tensoras na cintura, suspensórios no formato de Y e bolsos laterais. Protetor interno na região do cóx. Tamanho: PP, P, M, G, GG, XG, XXG e EG

Normas:

CA 49.363
EN 469:2020

HJ350BTL

Blusão para Bombeiro



Descrição:

Camisa em modacrílico, algodão e tencel, em 1 camada, sem forro, com faixa refletiva amarela e prata, fechamento frontal em velcro e botão e ajuste punho. Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG e EG

Normas:

CA 52.232
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ351CTL

Calça para Bombeiro



Descrição:

Calça de segurança em tecido composto por modacrílico, algodão e tencel, em 1 camada, sem forro, com faixa refletiva amarela e prata. Braguilha com fechamento frontal em velcro e botão de pressão. Tamanho: P, M, G, GG e EG

Normas:

CA 52.231
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ655IF

Macacão em Aramida



Descrição:

Macacão em aramida, com bolsos e faixa refletiva (amarela e prata). Fechamento frontal e velcro e zíper. Possui reforço nos joelhos, ombros e cotovelos.
Cor: Laranja.
Tamanho: 40 ao 62

Normas:

CA 32.785
ISO 15384:2018

HJ655IFA

Macacão em Aramida



Descrição:

Macacão em aramida, com bolsos e faixa refletiva (amarela e prata). Fechamento frontal e velcro e zíper. Possui reforço nos joelhos, ombros e cotovelos.
Cor: Amarela.
Tamanho: 40 ao 62

Normas:

CA 32.785
ISO 15384:2018

HJ905T2I00

Capa 7/8 para Bombeiro



Descrição:

Capa 7/8 para bombeiro em aramida retardante a chamas, com refletivo amarelo e prata, forro fixo e 3 camadas. Fechamento frontal em zíper e velcro.
Cor: Laranja.
Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG

Normas:

CA 9.236
EN 469:2020

HJ905T2L00

Capa 7/8 para Bombeiro



Descrição:

Capa 7/8 para bombeiro em aramida retardante a chamas, com refletivo amarelo e prata, forro fixo e 3 camadas. Fechamento frontal em zíper e velcro.
Cor: Preto.
Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG

Normas:

CA 9.236
EN 469:2020

HJ905T2Y00

Capa 7/8 para Bombeiro



Descrição:

Capa 7/8 para bombeiro em aramida retardante a chamas, com refletivo amarelo e prata, forro fixo e 3 camadas. Fechamento frontal em zíper e velcro.
Cor: Amarela.
Tamanho: P, M, G, GG, XG, XXG

Normas:

CA 9.236
EN 469:2020

HJ66000

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava, em malha aramida, com 1 camada de 300g/m². Abertura ninja.
Cor: bege.
Tamanho: P, M, G

Normas:

CA 15.307
EN 13911:2017

HJ66017

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava em malha de aramida retardante a chamas, com 2 camadas de 200g/m² cada. Aba longa e abertura ninja.
Cor: bege.

Normas:

CA 40.576
EN 13911:2017

HJ66030

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava em malha de aramida retardante a chamas, 2 camadas, gramatura de 240g/m², abertura facial com elástico.
Cor: preto.
Tamanho P, M, G, GG.

Normas:

CA 42.367
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ66014

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava, em malha aramida, com 1 camada de 300g/m². Abertura facial.
Cor: bege.

Normas:

CA 40.604
EN 13911:2017

HJ660AFA

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava para arco elétrico de 13cal/cm² em malha de algodão e elastano, 2 camadas na parte superior e 1 camada na inferior. Abertura facial. Categoria de risco Classe II. Gramatura: 247g/m².
Cor: Azul Marinho

Normas:

CA 36.104
ASTM F2621
ASTM F1959
ASTM F1506

HJ660AFC

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava para arco elétrico de 13cal/cm² em malha de algodão e elastano, 2 camadas na parte superior e 1 camada na inferior. Abertura facial. Categoria de risco Classe II. Gramatura: 247g/m². Cor: Cinza

Normas:

CA 36.104
ASTM F2621
ASTM F1959
ASTM F1506

HJ660AFN

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava para arco elétrico de 14cal/cm² em malha de algodão retardante a chamas, 1 camada. Abertura ninja. Categoria de risco Classe II. Gramatura: 237g/m². Cor: Cinza. Tamanho: P, M, G, GG

Normas:

CA 44.924
ASTM F2621
ASTM F1959
ASTM F1506

HJ660AFO

Capuz Balaclava



Descrição:

Capuz balaclava para arco elétrico de 14cal/cm² em malha de algodão retardante a chamas, 1 camada. Abertura nos olhos. Cor: Cinza. Tamanho: P, M, G, GG

Normas:

CA 44.923
ASTM F2621
ASTM F1959
ASTM F1506

HF09204NOR

Capacete para Bombeiro



Descrição:

Capacete para bombeiro. Material termoplástico, visor em policarbonato transparente articulável, carneira tipo catraca e protetor de nuca em tecido retardante a chamas. Cor: vermelho.

Normas:

CA 35.173
EN 443:2008

HF09204AOR

Capacete para Bombeiro



Descrição:

Capacete para bombeiro. Material termoplástico, visor em policarbonato transparente articulável, carneira tipo catraca e protetor de nuca em tecido retardante a chamas. Cor: amarelo.

Normas:

CA 35.173
EN 443:2008

HF09204EOR

Capacete para Bombeiro



Descrição:

Capacete para bombeiro. Material termoplástico, visor em policarbonato transparente articulável, carneira tipo catraca e protetor de nuca em tecido retardante a chamas. Cor: branco.

Normas:

CA 35.173
EN 443:2008

HF09204LOR

Capacete para Bombeiro



Descrição:

Capacete para bombeiro. Material termoplástico, visor em policarbonato transparente articulável, carneira tipo catraca e protetor de nuca em tecido retardante a chamas. Cor: preto.

Normas:

CA 35.173
EN 443:2008

HF9204PF

Parafusos de Fixação



Descrição:

Parafusos de fixação para visor de capacete de bombeiro.

Normas:

Normas não aplicáveis

HF9204PN

Protetor de Nuca



Descrição:

Protetor de nuca para capacete de bombeiro em tecido retardante a chamas.

Normas:

Normas não aplicáveis

HF9204VT1

Visor para Capacete



Descrição:

Visor em policarbonato transparente para capacete de bombeiro.

Normas:

Normas não aplicáveis

HJ6508026

Luvas para Bombeiro

**Descrição:**

Luvas para bombeiro, em vaqueta, 2 camadas, forro em fibra de aramida e PU, punho em para-aramida com protetor de veia.
Cor: Preta.
Tamanho: 06 a 12.

Normas:

CA 28.099
EN 659:2003

HJ700BO

Luva para Bombeiro

**Descrição:**

Luva para bombeiro em couro Termic, com forro forro fixo em feltro de meta-aramida, laminado com membrana de PTFE e punho em malha para-aramida. Possui reforço entre o polegar e o indicador e protetor de veia.
Tamanho: P, M, G, GG

Normas:

CA 20.659
EN 659:2003

HJ700BV

Luva para Bombeiro

**Descrição:**

Luva para bombeiro em couro Vaqueta, com forro forro fixo em feltro de meta-aramida, laminado com membrana de PTFE e punho em malha para-aramida. Possui reforço entre o polegar e o indicador e protetor de veia.
Tamanho: P, M, G, GG

Normas:

CA 31.986
EN 659:2003

HB014C

Bota para Bombeiro

**Descrição:**

Bota para Bombeiro com espuma e forro térmico retardante a chamas. Isolamento elétrico até 600V.
Tamanho: 35 a 48

Normas:

CA 9.992
EN 15090:2012

HJ900B1R

Bolsa para Bombeiro

**Descrição:**

Bolsa para bombeiro, em nylon vermelho. Com alças.

Normas:

Normas não aplicáveis



PROTEÇÃO TÉRMICA

HERCULES 



PROTEÇÃO TÉRMICA

HJ52510

Avental Tipo Barbeiro



Descrição:

Avental tipo barbeiro em aramida aluminizado, com forro destacável em tecido de algodão retardante a chamas e ajuste na cintura.
Tamanho: P, M, G, GG, EG, EG1 e EGG1.

Normas:

CA 37.908
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ32500

Avental Frontal



Descrição:

Avental, em para-aramida retardante a chamas, forro fixo, acabamento com viés, tiras ajustáveis na cintura e pescoço e fechamento em fivela.

Normas:

CA 9.659
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ991PA

Avental Frontal



Descrição:

Avental frontal em algodão siliconado (brim), com alças ajustáveis na cintura e pescoço.
Cor: Cinza.
Tamanho: 1 a 3

Normas:

CA 25.698
ISO 11611:2015

HA56800

Avental Frontal



Descrição:

Avental frontal em poliuretano, com tiras ajustáveis na cintura e pescoço.
Cor: branco
Tamanho 35"x50" (89x127cm).

Normas:

CA 40.795
ISO 16602:2007

HA56802

Avental Frontal



Descrição:

Avental frontal em poliuretano, com tiras ajustáveis na cintura e pescoço.
Cor: azul.
Tamanho 35"x50" (89x127cm).

Normas:

CA 40.795
ISO 16602:2007



PROTEÇÃO TÉRMICA

HJ54103AR

Capa em Aramida Aluminizado



Descrição:

Capa em aramida aluminizado, com forro fixo em aramida retardante a chamas, ajuste nos punhos e fechamento em velcro. Tamanho: P, M, G, GG e EG,

Normas:

CA 25.659
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ53705

Capuz em Aramida Aluminizado



Descrição:

Capuz em aramida aluminizado, forro fixo em modacrílico e algodão retardante a chamas e antiestático. Visor duplo com 1 transparente dourado basculante e 1 fixo verde com película.

Normas:

CA 39.868
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ53700

Capuz em Aramida Aluminizado



Descrição:

Capuz em aramida aluminizado, com máscara celeron, forro fixo em modacrílico e algodão retardante a chamas e antiestático. Visor verde em policarbonato verde escuro.

Normas:

CA 28.213
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ537TPMS

Capuz em Aramida Aluminizado



Descrição:

Capuz em para-aramida aluminizado, com capacete embutido, visor verde Fator 3, alça de ajuste e forro fixo em tecido retardante a chamas.

Normas:

CA 40.236
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017
ANSI/ISEA Z87.1-2015

HJ501VD3

Visor de Policarbonato



Descrição:

Visor de policarbonato verde fator 3 para capuzes HJ53700 e HJ537TPMS. Tamanho: 27,9x17,8cm (LxA) e 0,32cm de espessura

Normas:

Normas não aplicáveis



PROTEÇÃO TÉRMICA

HJ230CPC05

Capuz Tipo Soldador



Descrição:

Capuz tipo soldador em viscose/lã e poliamida. Possui aba sobre os ombros, abertura facial, elástico para parte de trás e no fechamento frontal.

Normas:

CA 28.998
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ230CPC01

Capuz Tipo Soldador



Descrição:

Capuz tipo soldador em viscose/lã e poliamida. Possui aba sobre os ombros, abertura facial, fechamento frontal com velcro.

Normas:

CA 28.998
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ54108

Capa 7/8 em Aramida Aluminizado



Descrição:

Capa 7/8 em aramida aluminizado, sem forro, com ajuste nos punhos, pala de ventilação nas axilas e fechamento frontal em velcro. Tamanho: P, M, G, GG, EG

Normas:

CA 38.018
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ54104

Capa 7/8 em Aramida Aluminizado



Descrição:

Capa 7/8 em aramida aluminizado, com forro destacável em algodão retardante a chamas, ajuste nos punhos e fechamento frontal diagonal em velcro. Tamanho: PP, P, M, G, GG, EG, GD1

Normas:

CA 14.402
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HJ45503A

Manga em Para-aramida Grafatex



Descrição:

Manga em para-aramida grafatex com abertura na lateral, fechamento e ajuste com velcro e elástico. Punho em malha. Comprimento de 50cm.

Normas:

CA 9.661
EN 388:2018
EN 407:2004
EN 420:2003



PROTEÇÃO TÉRMICA

HG550003N

Manguito



Descrição:

Manga, em lona, com fechamento em velcro. Punho em malha. Mangote AMBEV

Normas:

Normas não aplicáveis

HJ70120CBM

Luva em Aramida Aluminizado



Descrição:

Luva modelo Gunn com dorso e punho em aramida aluminizado e palma em couro Termic, com reforço entre o polegar e o indicador. Possui forro fixo em aramida carbono e suedine de algodão resistente a chamas. Punho com 20cm. Tamanho: G, GG

Normas:

CA 13.519
EN 388:2016
EN 407:2004

HJ51320CF

Luva em Aramida Aluminizado



Descrição:


Luva em para-aramida com 03 camadas, proteção térmica, barreira térmica em feltro e forro em malha de algodão. Modelo Gunn e punho com 20cm. Tamanhos: P, M, GD e GG.

Normas:

CA 14.403
EN 388:2016
EN 407:2004

HJ51320

Luva em Aramida Aluminizado



Descrição:

Luva em para-aramida com 03 camadas, proteção térmica, barreira térmica em feltro. Modelo Gunn e punho com 20cm.

Normas:

CA 14.403
EN 388:2016
EN 407:2004

HJ404TP20

Luva em Aramida Grafatex



Descrição:

Luva em para-aramida grafatex, forro com 2 camadas de algodão. Punho em raspa com 20cm.

Normas:

CA 15.409
EN 388:2018
EN 407:2004
EN 420:2003



PROTEÇÃO TÉRMICA

HJ40240

Luva em Aramida Grafatex



Descrição:

Luva em para-aramida grafatex, com com forro em algodão e sem costura. Punho com 40cm.

Normas:

CA 9.024
EN 388:2018
EN 407:2004
EN 420:2003

HJ70001

Luva Termic



Descrição:

Luva em couro Termic com forro em lona de algodão no punho, feltro agulhado no dorso e na palma modelo Gunn. Punho com 20cm.

Normas:

CA 33.731
EN 388:2016
EN 407:2004
EN 12477:2001

HJ56002CF

Perneira em Aramida Aluminizado



Descrição:

Perneira aramida aluminizado, com forro fixo em algodão retardante a chamas, fechamento lateral e pala sobre os pés com velcro.

Normas:

CA 14.416
ISO 11611:2015
ISO 11612:2017

HG56006

Perneira



Descrição:

Perneira em lona de algodão parafinada, com reforço frontam em raspa. Fechamento lateral em velcro pala sobre os pés com ajuste. Tamanho: M e G

Normas:

CA 9.644
ISO 11611:2015

HM10003SI

Manta Abafa Fogo



Descrição:

Manta abafa fogo em aramida carbono retardante a chamas. Sem ilhós. Tamanho: 1,80x2,10m.

Normas:

Normas não aplicáveis



PROTEÇÃO TÉRMICA

HM10003

Manta Abafa Fogo



Descrição:

Manta abafa fogo em aramida carbono retardante a chamas, com acabamento debrun vaqueta. Com ilhós. Tamanho: 1,80x2,10m.

Normas:

Normas não aplicáveis

HJM10002CBI

Manta em Lona



Descrição:

Manta em lona 100% algodão, com tratamento Neoprene retardante a chamas. Com bainha e ilhós.

Normas:

Normas não aplicáveis

HJM10004CB

Manta em Lona



Descrição:

Manta em lona 100% algodão, com tratamento Neoprene retardante a chamas. Com bainha sem ilhós.

Normas:

Normas não aplicáveis

HJBIOMBO01

Biombo Portátil para Solda



Descrição:

Biombo retrátil portátil para solda. Com lona preta retardante a chamas e impermeabilizada.

Normas:

Normas não aplicáveis

HERCULES 



Fone: 11 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br
www.ansell.com

Ansell