

HERCULES 

HA56800 / HA56802

Avental

 40.795

Aventais de alto desempenho feitos em poliuretano

- Aventais de alto desempenho são feitos de material de poliuretano forte e resistente.
- Cortado com tecnologia Enduro 2000™ e 8-9 milésimo de polegada de precisão, oferecendo aos usuários uma combinação única de características que supera o neoprene, vinil, nitrilo e outros filmes.
- Tiras de ajuste no pescoço e cintura com ajustes durável e consistente, para uma grade variedade de usuários.

Os aventais da série 56-800 são macios, confortáveis, fáceis em baixas temperaturas

- EPI aprovado para tipo PB "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007.
- II) Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3- Hidróxido de Sódio 10%, 3- Butanol, 3-O-Xileno, 3-Heptano, 3-Tolueno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.

Aplicações:

- Processamento químico
- Salas limpas
- Processamento de alimentos
- Limpeza
- Laboratórios

Indústrias:

- Processamento químico
- Processamento de alimentos
- Limpeza/Saneamento
- Laboratórios médicos
- Farmacêutica
- Laboratórios de pesquisa





Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização :

- Lavagem em temperatura máxima de 40 °C.
- Utilizar sabao neutro.
- Não utilizar produtos a base de alvejantes.
- Não é permitida a secagem em tambor.
- Secagem na vertical a sombra.
- Não é permitido passar a ferro
- Limpeza a umido profissional; processo normal e permitido.
- Não lavar a seco.
- Não remover manchas com solventes

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Qnt por caixa	C.A	Norma que o equipamento é regulado
Poliuretano	Azul/ Branco	34" x 45" 34" x 50"	24	40.795	ISO 16602:2007 A1:2012

Para saber
mais, **acesse:**

