

**HERCULES** 

**HJ54108**

Capa aluminizada 7/8

 **38.018**

## Capa 7/8 aluminizada com forro destacável alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Confeccionado integralmente em tecido aluminizado, aplicado em toda a extensão da vestimenta
- Fechamento frontal através de fitas fecho (velcro)
- Gola tipo padre com fechamento em fitas fecho (velcro)
- Ajuste nos punhos através de fitas fecho (velcro)
- Mangas compridas com abertura nas axilas para ventilação
- Forro destacável em tecido 100% algodão retardante a chamas

### Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Forjarias
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal em fusão de até 1.600 °C



**HERCULES** 

**HJ54108**

Capa aluminizada 7/8

 **38.018**

**Tabela de medidas:**

| TAMANHOS        | PQ     | MD     | GD     | GG     | EG     | EGG    | TOLERÂNCIA |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| A - Comprimento | 116 cm | 118 cm | 120 cm | 122 cm | 124 cm | 137 cm | ± 1 cm     |
| B - Tórax       | 57 cm  | 59 cm  | 61 cm  | 63 cm  | 65 cm  | 71 cm  | ± 1 cm     |
| C - Manga       | 68 cm  | 69 cm  | 70 cm  | 71 cm  | 72 cm  | 75 cm  | ± 1 cm     |
| D - Punho       | 15 cm  | 15 cm  | 15 cm  | 15 cm  | 15 cm  | 15 cm  | ± 1 cm     |



**Informações importantes**

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

**Higienização**

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

## Higienização para forro destacável

- Lavagem em temperatura máxima 40 °C.
- Utilizar sabão neutro.
- Não utilizar produtos à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

**Nota:** Para vestimentas com forro destacável, este deve ser retirado da camada externa e higienizado separadamente.

## Especificações

| Matéria Prima      | Cor   | Tamanho  | Gramatura            | Peso    | Quant. por caixa | CA     | Norma                            |
|--------------------|-------|----------|----------------------|---------|------------------|--------|----------------------------------|
| Tecido Aluminizado | Cinza | PP ao EG | 550 g/m <sup>2</sup> | 1.01 kg | 1                | 38.018 | ISO 11611:2015<br>ISO 11612:2017 |

Para saber mais, **acesse:**

