

HERCULES 

HM10003SI

Manta abafa fogo

Manta abafa fogo com alto desempenho em atividades de exposição ao calor e atividades térmicas de calor de contato.



- Composta feltro aramida carbono
- Retardante a chamas
- Sem ilhós
- Com acabamento em debrum de vaqueta
- Costurada com fio de para-aramida
- Tamanho da manta fechada: 50x71cm

Aplicações:

- Emergência e Resgate
- Combater focos de fogo sem risco. Pode ser utilizada em áreas com risco de incêndio em que seja necessária a fuga do usuário

Setores:

- Plataformas de petróleo;
- Cozinhas;
- Indústrias em geral;
- Brigada de incêndio;
- Locais com risco de incêndio.

Utilização:

Em caso de uso para abafamento do foco de incêndio:

- A manta deve ser estendida sobre as chamas, protegendo as mãos da exposição e contato com as chamas. Recomenda-se que a operação seja feita por duas pessoas, segurando as extremidades da manta, aumentando a segurança e diminuindo o risco de contato com as chamas.

Em caso de uso para fuga:

- O usuário deve se envolver na manta, protegendo todo o corpo da exposição. Importante que toda a área exposta seja envolvida pela manta.

Tabela de medidas:

TAMANHOS	ÚNICO	TOLERÂNCIA
A - Altura	180cm	± 1cm
B - Largura	210cm	± 1cm



Informações importantes

- Uso individual;
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Lavagem em temperatura máxima de 60°C;
- Utilizar sabão neutro;
- Não utilizar produtos à base de alvejantes;
- A secagem em tambor é permitida em temperatura mínima;
- Secagem na vertical à sombra;
- Não passar;
- Limpeza a umido profissional, processo normal é permitido;
- Não lavar a seco;
- Não remover manchas com solventes.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa
Feltro aramida carbono	Cinza	Único	240g/m ²	1,25kg	1

Para saber mais, **acesse:**

