

Hércules®	HLCTQ12	 Ancoragem
TAMANHO	12 m	
DIÂMETRO MÁXIMO	12 mm	
FIBRA	Poliamida	
COR	Branca com filamentos azuis e verdes	
CONECTOR	1 unidade, classe B	

Corda de acesso para criação de linha de vida provisória com conector classe B



DESCRIÇÃO

- Composto por uma corda de 12 mm conforme especificado pela NR 18
- Possui um mosquetão classe B, oval de aço galvanizado fechamento em rosca, com abertura de 15 mm e resistência de 22 kN
- Olhal da corda: Costurado + sapatilha metálica
- Possui capa plástica de proteção para as costuras

ACESSÓRIOS

- Bolsa em nylon, para armazenamento, cor preta.

APLICAÇÕES IDEAIS

- Trabalhos em linhas verticais, onde o usuário necessite acessar uma área específica através de escadas, andaimes, etc
- Permite que o trabalhador seja ancorado durante o acesso, decesso e permanência em altura

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Uso individual
- Não altere as características do equipamento
- Mantenha-se sempre ancorado
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspeção o equipamento diariamente
- Armazenar em locais limpos e secos protegidos de choques mecânicos, intempéries, substâncias químicas e emissão de gases
- Faça a higienização sempre que necessário
- Sempre deve ser utilizado por pessoas treinadas e capacitadas
- O uso incorreto pode ocasionar o mal funcionamento do dispositivo podendo comprometer sua utilidade
- Não utilize para outros fins que não seja trabalho em altura e acesso

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640

sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com